

prho-tex[®] 1500



- Technisches Merkblatt -

Klebstofftyp: Dispersionsklebstoff auf Basis Polyvinylacetat, lösungsmittelfrei, weichmacherfrei

Einsatzgebiet: Graphische Industrie

**Physikalische
Kenndaten:**

<u>Viskosität:</u>	ca. 6.500 mPas ⁽¹⁾
<u>pH-Wert:</u>	4 – 5
<u>Farbe:</u>	weiß
<u>Filmeigenschaften:</u>	flexibel

Anwendung:

- Einhängen von Buchblocks bei schwierigen Einschlagsmaterialien
- Kleben von in Rotations-, Bogenfalzmaschinen und Collatoren eingesetzten Papierqualitäten
- Punkt-, Streifen- und Flächenverklebungen von schwierigen Oberflächen
- Bei Polyethylen- und Polypropylenoberflächen sind Vorversuche erforderlich

Verarbeitung:

- Maschinelle und manuelle Fertigung
- Spritzauftrag für kontinuierliche und intermittierende Längsleimung
- Auftragssystem: Walzen, Scheiben, Düsen

Lagerung: kühl , frostfrei
Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten

Sicherheitsdatenblatt beachten.

(1) Meßmethode Brookfield bei 20 °C